

ALUFIRE®

stolarka przeciwpożarowa
i przegrody biurowe

SYSTEM PRZECIWPÓŻAROWY: EI15 - EI90

KARTA KATALOGOWA

SYSTEM DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH:

DRZWI
CLASSIC LINE





ALUFIRE SYSTEM PRZECIWOŻAROWYCH DRZWI ALUMINIOWYCH:

DRZWI CLASSIC LINE



ATUTY

- Certyfikowane w klasach E, EW oraz EI.
- Precyzja i staranność w procesach produkcyjnych i montażowych zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność użytkowania.
- Szeroki wybór okuć i akcesoriów.
- Możliwość zastosowania samozamykacza ukrytego i zawiasów rolkowych.
- Opcjonalna dymoszczelność (S_d , S_{200})*.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE TECHNICZNE

- Całkowita szerokość widocznego profilu: 69 mm
- Izolacja akustyczna: R_w do 42 dB
- Maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydłowych: 1420mm x 2750mm
- Maksymalne wymiary drzwi dwuskrzydłowych: 2720mm x 2750mm

PARAMETRY TECHNICZNE

DRZWI ALUFIRE CLASSIC LINE

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI ₂ 15, EI ₂ 30, EI ₂ 45, EI ₂ 60, EI ₂ 90
IZOLACJA AKUSTYCZNA	R _w do 42 dB
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ	4
KLASA TRWAŁOŚCI MECHANICZNEJ	C5 (200 000 cykli otwarcia i zamknięcia)
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE	RC2**
MAKSYMALNE WYMIARY DRZWI	EI15-EI60: Drzwi jednoskrzydłowe: 1420 mm x 2750 mm Drzwi dwuskrzydłowe: 2720 mm x 2750 mm EI90: Drzwi jednoskrzydłowe: 1320 x 2300 mm Drzwi dwuskrzydłowe: 2300 x 2300 mm
WYKOŃCZENIE	Kolory z palet RAL, DB, DECORAL (powłoki drewnopodobne), NCS Wykończenia metaliczne, anodowane, satyna, mat
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	Klasa C4 (opcjonalnie)
KONTROLA DOSTĘPU	Wiele dostępnych konfiguracji: elektrozaczepy awersyjne, rewersyjne, zamki elektryczne itp.
KRATKA WENTYLACYJNA (OPCJONALNIE)	TAK
DRZWI EWAKUACYJNE	Możliwość zastosowania okuć antypanicznych
DOKUMENTY CERTYFIKACYJNE	ITB: ITB-KOT-2021/1797 wydanie 1, 020-UWB-0901/W, LPCB: 1406b, GTC: GTC 100782, GTC 100784

KLUCZOWE CECHY



1

KOMPATYBILNOŚĆ

Dzięki kompatybilności systemów Alufire, całkowita szerokość połączenia ściany Classic Line oraz Vision Line z drzwiami Classic Line to tylko 16,5 cm.



3

NIEZAWODNOŚĆ

Co najmniej 200.000 cykli otwarcia i zamknięcia.



2

UKRYTY SAMOZAMYKACZ

Istnieje możliwość zastosowania ukrytego samozamykacza w profilu dla bardziej estetycznego wyglądu drzwi. ***




4

ZAWIASY ROLKOWE

Jedną z dostępnych opcji stanowią zawiasy rolkowe. Zawiasy mogą zostać pomalowane na dowolny kolor dla osiągnięcia pożądanego efektu wizualnego.

PRZEKRÓJ PIONOWY



DRZWI DYMOSZCZELNE Z PROGIEM OPADAJĄCYM

* Przy ograniczeniu dostępnych konfiguracji wymiarów

** Dostępna tylko w drzwiach jednoskrzydłowych o maks. wymiarach 1375x2515 mm..

*** Dostępny dla skrzydeł drzwiowych nie przekraczających 130 kg i 1100 mm szerokości



ALUFIRE® stolarka przeciwpożarowa
i przegrody biurowe

Alufire sp. z o.o.

E-mail: biuro@alufire.pl | **Tel:** 56 674 88 11 | **Web:** www.alufire.com

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i danych technicznych produktów.
Zdjęcia produktów i ich wykończenia mogą różnić się od rzeczywistości.